



Impercrex Concreto®

**Aditivo Impermeabilizante Integral (Polvo)
HR- 563-035**

Descripción:

Es un impermeabilizante integral (aditivo en polvo) balanceado a base de estearatos, repelentes al agua y reductores de agua, los cuales minimizan la permeabilidad del concreto o mortero, depositándose en los micro poros haciendo que estos repelan al agua, además del efecto dispersante del cemento en la mezcla de concreto fresco.

Usos / Aplicaciones:

- Para concreto en muros de contención, losas.
- Para concreto bajo agua (Pilotes).
- En obras tales como: Piscinas, muelles, jardineras, interior de sótanos, canales, tanques, fosas de ascensores, etc.
- No altera la resistencia de adherencia del mortero.
- Para ser usado en concretos o morteros de cemento Portland.
- Para preparar frisos y concretos hidrófugos.

Beneficios / Ventajas:

- Mejora la plasticidad del concreto y aumenta la resistencia.
- Reduce la capilaridad del concreto o mortero.
- Reduce la eflorescencia en estructuras de concreto.
- Impermeabiliza integralmente al concreto por su distribución homogénea en la mezcla.
- Se agrega directamente a la arena.

Dosificación:

0,5 Kg. de **IMPERCREX CONCRETO** por saco de cemento.

Modo de Uso:

Antes de mezclar los componentes de la mezcla de concreto vierta sobre la arena el **IMPERCREX CONCRETO** según dosis, luego inicie el mezclado con la mínima cantidad de agua a una consistencia adecuada que permita una buena compactación.

Curado:

El concreto o mortero dosificado con **IMPERCREX CONCRETO** deberá ser curado con agua obligatoriamente por 7 días mínimos o con curador de membrana CURACON TRANSPARENTE O CURACON ESPECIAL, según el caso y así evitar la aparición de grietas que inducen las filtraciones futuras.

Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en sacos de 10 Kg.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Vierta el **IMPERCREX CONCRETO** con arena a la mezcla.
- La acción impermeabilizante integral debe ser respaldada por un buen diseño de mezcla con relación de a/c menor o igual a 0.5, y seguir las recomendaciones de impermeabilidad y durabilidad en la construcción.

Almacenaje:

Un año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto esta fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.