



Plasticret AIR®

Incorporador de aire
HR-650-504

Descripción:

El PLASTICRET AIR es un aditivo incorporador de aire que le proporciona al concreto unas características particulares de impermeabilidad con la generación de partículas de aire estables y distribuidas uniformemente.

Usos / Aplicaciones:

- En concretos de bajo asentamiento.
- En concretos de baja resistencia.
- Ideal para concretos de brocales, cunetas y canales.
- En concretos con bajo contenido de cemento.
- En concretos sometidos a bajas temperatura.
- En concreto en masa

Beneficios / Ventajas:

- Mejora la consistencia y la fluidez del concreto.
- Reduce la segregación y exudación de las mezclas.
- Mejora el aspecto del concreto.
- Proporciona una mayor resistencia a los ciclos de congelación/descongelación.

Dosis / Rendimiento:

- Se dosifica normalmente entre 80 cm³ a 220 cm³ por cada 100 kilos de cemento.
- Pero se recomienda realizar mezclas preliminares ya que los agregados, transporte y manejo en obra influirán para establecer la dosis idónea.

Datos Técnicos:

- Forma: Líquida
- Color: Ámbar.
- Densidad: 1,05 Kg. /Lts a 21 °C.
- Viscosidad = 12 cps a 26 ° C, velocidad 50 rpm.
- Valor del PH = 8 ± 2.

Modo de uso:

- El **PLASTICRET AIR** viene en forma líquida listo para ser incorporado al agua de la mezcla.

Curado del concreto:

- Cure el concreto inmediatamente con CURACON TRANSPARENTE ó cure con agua (7 días).

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en garrafas de 4 Lts., pailas 19 Lts. y tambores de 200 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Evítese el contacto con la piel y ojos, en caso de derrame accidental lávese con agua abundante durante 20 minutos y recurra al médico.
- En todos los casos se recomienda realizar mezclas de pruebas para determinar la dosis óptima.

Almacenaje:

- Tiempo máximo de almacenamiento: Tres (3) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.