



Color Floor®

**Revestimiento Decorativo para Pisos
(Almacenes) HR-451-330**

Descripción:

Revestimiento decorativo para pisos, utilizado en áreas de almacenes y depósitos; fabricado a base de resinas sintéticas. Monocomponente formulado con cargas minerales de alto desempeño resistentes al desgaste. Es un revestimiento para proteger los pisos, decorativo que al curar forma una película duradera con un acabado mate.

Usos / Aplicaciones:

- Usado como acabado final en pisos de concreto en almacenes, Centros Comerciales, tiendas por departamento, Áreas Escolares, y residenciales.
- Señalización y sectorización de depósitos y de almacenes.
- Excelente acabado final en terrazas y caminería con diseños en plantillas (Estampado).

Beneficios / Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Flexible.
- Secado rápido.
- Duradero y lavable.
- Es resistente a la microfisuras.
- Excelente adherencia, a la superficie ya preparada.
- Resistente al paso de montacargas (Rueda de goma).

Dosis / Rendimiento:

- De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es: 18-20 m²/cuñete.
- En áreas de mayor tráfico su rendimiento baja a 14-16 m²/cuñete.

Datos Técnicos:

Secado: 1 - 2 horas

- Densidad: 1.5± 0.5 Kg./lts.
- Ph: 7.0 – 6.5
- Contenido de material 70% (no volátil)
- Viscosidad Brookfield: 2.400 CP
- Color: Gris mate

Modo de Uso:

- Antes de aplicar el **COLOR FLOOR** la superficie deberá estar seca, limpia y sin residuos, arena, grasa, ni aceites.
- Agite el producto antes de usarlo ya que las cargas minerales podrían depositarse en el fondo por efecto del transporte.
- Para lograr una mayor penetración del **COLOR FLOOR** en la superficie a recubrir, diluya 2: 1 en agua el producto, únicamente para ser aplicado como "PRIMER", sobre el sustrato preparado.
- Aplique la primera mano pura directamente del envase.
- Aplique la segunda mano pura a una (1) hora de haber aplicado la primera mano.
- Para lograr mayor resistencia de la superficie aplique dos (2) manos del producto puro, adicional a la primera mano diluida

Suministro / Presentación:

El **COLOR FLOOR** es un producto envasado en cuñetes de 19 lts. y se fabrica en color gris mate, para otros colores pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Evitar su aplicación bajo sol, (consulte nuestro departamento técnico).
- Deje entre capa y capa una (1) hora para aplicar, la siguiente capa.
- Remueva toda la pintura vieja existente, prepare la superficie por medios mecánicos para lograr perfil de anclaje.
- Para lograr mayor resistencia de la superficie a la abrasión aplique dos manos del producto, adicional a la primera mano.
- No resiste ataque químico, para ello use EPOTEX RP.
- Transitable a las doce (24) horas de aplicar el producto.

Almacenaje:

Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.