



**Decolor Granit®**

**Pintura Texturizada Revestimiento  
HR-700-606**

### Descripción:

Pintura texturizada o revestimiento decorativo de acabado con textura superficial aplicable en superficies donde se desee estética, belleza y además sobre frisos en malas condiciones donde no se puede disfrazar estos defectos con pinturas tradicionales de bajo espesor.

### Usos / Aplicaciones:

- Revestimiento decorativo usado como correctivo de superficies irregulares.
- Se adhiere en paredes en buen estado, ladrillo, madera, paneles de cualquier tipo, cartón piedra, láminas de fibrocemento.
- Pintura texturizada de fachadas en obras en general tanto en interiores como en exteriores.

### Beneficios / Ventajas:

- Se aplica directamente sobre el friso con rodillo.
- Se puede usar en paredes exteriores e interiores.
- Posee excelente resistencia a los cloruros y sulfatos.
- No forma barrera de vapor y deja respirar el concreto del interior al exterior.
- El **DECOLOR GRANIT** mantiene cierta elasticidad permitiendo resistir presiones mecánicas moderadas.

### Dosis / Rendimiento:

Este producto texturizado rinde de acuerdo a la superficie de 16 a 18 m<sup>2</sup> / cuñete.

### Modo de uso:

- Aplique únicamente como fondo base el producto **DECOLOR GRANIT** diluido (1:1) en agua.
- Luego coloque directamente sobre el sustrato el producto puro con el rodillo para lograr el efecto texturizado que usted desee.
- No diluir por ningún motivo con agua ni solventes, ya que cambiaría las características del texturizado, pudiera presentarse agrietamiento, perder el efecto texturizado y cambiar de color.

### Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en cuñetes de 19 Lts.
- Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales.
- Colores: Según carta de colores (16 colores).

### Recomendaciones / Limitaciones:

- Tape el envase cada vez que lo use.
- El producto debe mantenerse en lugar fresco.
- Se recomienda no usar el producto cuando se prevea lluvia.
- Antes de aplicar el **DECOLOR GRANIT** se deberá chequear que la superficie de concreto no presente defectos tales como: Irregularidades pronunciadas, agrietamiento, cangrejeras, etc. ya que estas deberán corregirse (repararse) antes de revestirla con el producto.
- En superficies nuevas de concreto, friso, mampostería, debe dejar secar por lo menos 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente para eliminar exceso de humedad.
- Inspeccione la superficie y detecte cualquier filtración o fuga de agua, ya que debe ser impermeabilizado este sitio antes de aplicar el producto.
- Debe ser aplicado por personal técnicamente preparado o adiestrado.

### Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenaje seis (6) meses en sus envases originales.

### Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.