



Decolor Premium®

**Pintura De Caucho Clase (A)
HR- 700 - 625**

Descripción:

Es una pintura de caucho, de óptima calidad. Tipo (A) decorativa y duradera. Protege la superficie expuesta a la intemperie aplicable en superficies donde se desee estética y belleza. Para interiores y exteriores.

Usos / Aplicaciones:

- Pintura decorativa usadas en oficinas, industrias, hogares, y donde se requiera óptimas condiciones de resistencias.
- Se adhiere en paredes en buen estado, ladrillo, madera, panales de cualquier tipo, cartón piedra, laminas de fibrocemento..
- Pintura de fachadas en obras en general tanto en interiores como en exteriores.

Beneficios / Ventajas:

- Se aplica directamente sobre el friso con brocha o rodillo.
- Se puede usar en paredes exteriores e interiores.
- Posee excelente resistencia a los cloruros y sulfatos.
- No forma barrera de vapor y deja respirar el concreto del interior al exterior.

Rendimiento:

Este producto rinde de acuerdo a la superficie de 24 m² por galón.

Modo de Uso:

Coloque directamente sobre el sustrato el producto con brocha o rodillo.

Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en cuñetes de 19 Lts. Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales colores pasteles, según carta de colores.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Tape el envase cada vez que lo use.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, u otros contaminantes. Debe eliminarse todo resto de pinturas viejas o mal adheridas.
- En superficies nuevas de concreto, friso, mampostería, debe dejar secar por lo menos 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente para eliminar exceso de humedad.
- El producto debe mantenerse en lugar fresco.
- Se recomienda no usar el producto cuando se prevea lluvia.
- Antes de aplicar el **DECOLOR PREMIUM** sé deberá chequear que la superficie de concreto no presente defectos tales como: Irregularidades pronunciadas, agrietamiento socavaciones, etc. Ya que estas deberán corregirse (repararse) antes de revestirla con el producto.
- Inspeccione la superficie y detecte cualquier filtración o fuga de agua ya que debe ser impermeabilizado este sitio antes de aplicar el producto.
- Debe ser aplicado por personal técnicamente preparado o adiestrado.
- No diluya con agua, bajo ningún concepto.

Almacenaje:

Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto esta fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.