



Decolor Satinado®

Caucho Interior
HR - 700 - 627

Descripción:

El **DECOLOR SATINADO** es una pintura satinada formulada a base de Vinil – Acrílico de altísima calidad, lavable, Tipo “A”, que decora y protege las superficies interiores con un tono de color delicado, duradero y acabado moderno.

Usos/Aplicaciones:

- Usado en hogares, oficinas, industrias.
- Donde se requiera óptimas condiciones de resistencia.
- Se pueda aplicar sobre techos, paredes de concreto, madera, cartón piedra y similares en ambientes internos.

Beneficios / Ventajas:

- Excelente adherencia.
- Duradero.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.
- Lavable. Frotable.

Dosis / Rendimiento:

De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es: 45 m²/Galón (1,2 mils de espesor, película seca y 4 mils película húmeda)

Datos / Técnicos:

- % de Sólidos: 50,2 % por Peso
- Resina: Vinil – Acrílica.
- Viscosidad : 95 ± 5 KU a 25° C
- Aspecto: Mate

Modo de Uso:

- Agite el producto antes de usarlo.
- Antes de aplicar el **DECOLOR SATINADO** la superficie deberá estar seca, limpia, libre de grasas, aceites u otros contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- Aplique el **DECOLOR SATINADO** pura directamente del envase.

Método de Aplicación:

- Puede ser aplicado con brocha, rodillo ó pistola convencional.
- Mezcle bien hasta que homogeneice el color.
- Mezcle ocasionalmente durante su uso.
- Las superficies nuevas de concreto, friso, mampostería, etc. Se deben dejar secar por lo menos 28 días /exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente, para eliminar el exceso de humedad.

Suministro y Presentación:

El **DECOLOR SATINADO** es un producto envasado en Galones de 3,75 Lts. Y Cuñetes de 19 Lts, Colores: Ver carta de colores.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Evitar su aplicación cuando la superficie exceda de 70 °C.
- Deje entre capa y capa doce (12) horas para aplicar.
- Remueva toda la pintura vieja existente que este adherida.
- Se recomienda utilizar brocha de cerdas naturales

Almacenaje:

Almacenar en lugar fresco.
Manténgase bien tapado después de su uso.
Seis 6 meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.