



**FILM WOOD®**

**Revestimiento Protector de  
Madera HR- 350-315**

### **Descripción:**

**FILM WOOD** es un revestimiento transparente de rápido secamiento que cura por humedad relativa al ambiente. Es un producto de alto brillo, protege estructuras de madera en ambientes exteriores e interiores. Utilizado en la industria de la fabricación techos de machimbrado, estructuras de maderas, mueble de madera etc.

### **Usos / Aplicaciones:**

- Protección primaria en estructuras de madera.
- Protege la madera en el intemperismo.
- Protector de superficies de madera contra lluvia, sol y ambiente contaminado .

### **Beneficios / Ventajas:**

- De rápido secamiento
- Fácil aplicación
- Puede diluirse para bajar viscosidad
- Secamiento al aire
- Limpio y decorativo.

### **Datos / Técnico:**

- Líquido ámbar (Traslucido)
- Rápido secamiento al aire
- Viscosidad de dilución, copa ford 4 @ 25 °C
- 14-20.
- Completa solubilidad en solventes aromáticos
- Inflamable
- No volátil, % en peso – 40-46

### **Modo de Uso:**

- Lijar si es necesario la superficie a tratar con **FILM WORD**.
- Limpiar la superficie de polvos, grasas, aceites para una mayor efectividad.
- Aplique una mano uniforme con brocha. O si lo prefiere use aspersor.

### **Suministro / Presentación:**

El **FILM WOOD** es envasado en tambores metálicos de 200 lts, cuñetes de 19 lts, galon de 3.785 lts.

### **Almacenaje:**

- Debe almacenarse bajo techo a temperatura ambiente lejos de fuentes de ignición conforme con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Vida útil 1 año.
- Debe sellarlo bien una vez destapado.

### **Garantía:**

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto esta fuera de nuestro control, no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.