



**Malla Roof®**

**Refuerzo / para Impermeabilizar  
Techos HR-650-055**

### **Descripción:**

MALLA ROOF es una malla de polipropileno con filamentos continuos y termo calandrados con propiedades mecánicas. Producto usado para reforzar la impermeabilización al momento de sellar placas nuevas y en el tratamiento de protección de antiguas impermeabilizaciones con mantos asfálticos y superficies rígidas.

### **Usos / Aplicaciones:**

- Usado como refuerzo en la impermeabilización de techos de concreto y de machihembrado.
- Refuerza la impermeabilización en losas nuevas con suficiente pendiente para desalojar el agua (mayor del 2%).
- Protección conjuntamente con el Color Roof e wn mantos asfálticos.
- Sellado de techos en elementos de fibrocemento, láminas metálicas, etc.
- Usado como refuerzo de solapes y en cortes en cruz para la impermeabilización.

### **Beneficios / Ventajas:**

- Excelente comportamiento a los rayos ultravioleta y a los cambios de temperatura.
- Compatible con el Color Roof.
- No existe peligro de incendio.
- Considere el uso de la MALLA ROOF con el COLOR ROOF al tratar la micro fisuración.

### **Dosis / Rendimiento:**

- 150 m<sup>2</sup> por rollo de malla.

### **Datos Técnicos:**

- Tela no tejida.
- 100 % Polipropileno.
- Filamentos continuos y termo calandrados.
- Alta resistencia al rasgado.
- Peso: 40 gms./ m<sup>2</sup>.

### **Modo de Uso:**

Fije y estire la MALLA ROOF, con una mano de COLOR ROOF a lo largo del techo de concreto, madera ó grieta de la losa.

Luego de secarse el producto impermeabilizante, aplique una segunda mano como acabado final a toda la superficie a reparar y proteger.

### **Suministro / Presentación:**

Este producto es suministrado en rollos de 1,50 mts de ancho y 100 mts. de longitud.  
Disponible sólo en color gris.

### **Recomendaciones / Limitaciones:**

- No se ha de aplicar el sistema MALLA ROOF Y COLOR ROOF si se prevé lluvia antes de su secado.
- No es transitable pero sí es visitable.
- La MALLA ROOF se colocará conjuntamente con el COLOR ROOF en techos de machihembrado o techos rígidos.

### **Almacenaje:**

Tiempo máximo de almacenamiento: 2 años sus empaques originales.

### **Garantía:**

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.