



Silicontop (BA)®

**Hidrorepelente. Concreto
(Obra Limpia) HR-563-037**

Descripción:

SILICONTOP (BA) es un hidrorepelente para el concreto el cual es un líquido traslucido de alta fluidez y baja viscosidad formulado con agentes de penetración que forma una película repelente al agua, usado como protector de fachadas y superficies exteriores contra la lluvia.

Usos / Aplicaciones:

- En fachadas de edificios y obras en general. Como protector contra la intemperie.
- Para impregnar las construcciones en obra limpia.
- Como protección de superficies de concreto, piedra, ladrillos, tablillas contra la penetración de la humedad.
- En obras construidas con cerramientos exteriores de láminas rígidas de fibrocemento que deban ser hidrofugadas.
- Protección de edificaciones "Obra Limpia".

Beneficios / Ventajas:

- Protege las construcciones en obra limpia contra la formación de hongos y capas orgánicas.
- Penetra en los poros, reduce la acumulación de polvo y la adherencia del sucio a la superficie. Mantiene limpia la fachada.
- Reduce la eflorescencia y manchas de concreto.
- Una vez aplicado es transparente y no altera el aspecto ni la textura de las superficies tratadas.
- Refleja más la luz en obras viales y contribuye a la seguridad vial.
- Listo para su uso (mono componente).
- No es inflamable.

Dosis / Rendimiento:

Un galón de **SILICONTOP (BA)** cubre aproximadamente 24 m² /galón para una mano (dependiendo de la porosidad de la superficie). Puede ser aplicado directamente del envase con brocha o aspersor.

Modo de uso:

- Es obligatorio lavar y eliminar todo el sucio que esté presente en el sustrato con agua a alta presión antes de aplicar el **SILICONTOP (BA)**.
- Cuando se seque completamente la superficie, impregne con **SILICONTOP (BA)** con brocha o aspersor directamente del envase. (Agítese antes de usarlo)

Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en envases de 1 Lt., garrafas de 4.0 Lts., pailas 19 Lts. y tambores de 200 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:

- La superficie debe estar completamente seca y limpia antes de aplicar el **SILICONTOP (BA)**.
- Tiempo de secado de 4 a 6 horas.
- Aplique una segunda impregnación antes de 24 horas en casos especiales.
- Dependiendo de la agresividad del ambiente, su efectividad es de hasta 4 años.
- No se recomienda como impermeabilizante de paredes de concreto, bajo agua o nivel de tierra.
- El **SILICONTOP (BA)** no es un producto diseñado para impermeabilizar (solo es un hidrorepelente).
- Para fachadas de ladrillos cuyo interior no lleva friso o acabado, quedando el ladrillo a la vista, es necesario impermeabilizar integralmente el mortero de pega con IMPERCREX LIQUIDO o IMPERCREX CONCRETO según hoja técnica, para garantizar la impermeabilidad de las paredes. Para mayor facilidad y garantía pueden fijarse los ladrillos con PEGOTEX EXTRA (pego impermeable).
- No diluir el producto.

Advertencias / Precauciones:

- Producto que debe manipularse con cuidado y evitar el contacto prolongado con la piel.
- Use lentes de seguridad y guantes de goma.

Almacenaje:

Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.